



Viseur point-rouge Bushnell RXS-250 1x25

Prix constaté : 299,00 € TTC

Marque : **Bushnell** 

Réf: FLRXS250

# **Description**

### POINT ROUGE 3 MOA avec réglage d'intensité 10 POSITIONS

- La LED surpuissante crée un faisceau net qui produit un point lumineux intense sans gaspiller la batterie.
- 10 réglages de luminosité permettent une visualisation claire même en plein soleil, et des réglages plus bas pour une excellente visibilité lors de la tombée de la nuit, ou par temps pluvieux.

## **DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE**

- 50 000 heures (5 ans et plus)
- Test effectué avec le réglage d'intensité intermédiaire (réglage 5)
- Changement aisé de la pile par le haut vous évitant ainsi de refaire les réglages de votre point rouge sur votre arme.

#### **ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE et À L'EAU IPX7**

 Le boîtier en aluminium robuste assure la protection du verre et des composants électroniques pendant l'utilisation sur le terrain et l'étanchéité IPX7 de l'électronique permet à l'optique d'être brièvement immergée sans dommage.

#### **CONCEPTION**

- Réglage de la dérive / élévation avec 1 MOA par clic.
- Chargement de la pile par le haut (CR2032) pour un remplacement facile.
- Réglage d'intensité par bouton-poussoir blindé d'accès facile pour le réglage de la luminosité.
- Les bords chanfreinés du pare-soleil protègent l'optique de la possibilité d'accrocs sur les vêtements ou l'environnement.

# **CONCEPTION ET VISIBILITÉ DU BOÎTIER**

- La géométrie optimisée du capot et la conception de la lentille du réflecteur offrent un large champ de vision.
- Optique entièrement multi-couche, de couleur True Tone (qui n'a pas de teinte bleue) pour une représentation précise des couleurs et une transmission lumineuse élevée (en moyenne 86%).
- Conception ergonomique et pratique

#### SYSTEME DE MONTAGE 2 en 1

- Compatible avec de nombreux pistolets optic ready.
- Livré avec socle supplémentaire pour montage sur rail Picatinny.
- Utilisation en CO-Witness possible

POIDS avec Montage	67g
POIDS sans Montage	41.9g
LONGUEUR	46.2mm

HAUTEUR avec Montage	37.4mm
HAUTEUR sans Montage	26.9mm
RETICULE	3 MOA
ETANCHE	Oui IPX7
PLAGES D'AJUSTEMENT Elevation et Dérive	100+ MOA
MOA par révolution	28
PILES	1x CR2032
AUTO OFF	Oui après 12h sans pression sur les boutons

# Caractéristiques

• Source d'alimentation : CR2032

• Est étanche : Oui

• Étanchéité (Indice de protection) : IPX7

• Traitement optique : Multicouches

Réticule lumineux : OuiGrossissement minimum : 1Grossissement maximum : 1